

## Glasfaser-Abschlusspunkt/Teilnehmeranschlussdose

# 2LINE Athene BOX

Die Athene BOX kann als Gf-AP in einem Wohngebäude oder als TA in einer Wohneinheit auf eine Unterputzdose oder an einer Wand montiert werden.

Sie erfüllt in allen Punkten die Anforderungen des Materialkonzeptes des Bundes und ist somit auch bestens für den geförderten Ausbau geeignet.



### Technische Daten

<b>Größe HxBxT [mm]</b>	135x96x27
<b>Gewicht</b>	ca. 0,10 kg
<b>Material</b>	PC / ABS UL94 V0
<b>Farbe</b>	RAL 9003
<b>Schließung</b>	Selbstrastend, Torx-Schraube, plombierbar
<b>Spleißschutzhalter</b>	12x Crimp oder 6x Schrumpf
<b>Kupplungsfeld</b>	3x LC duplex; 3x SC; 2LINE ZAF
<b>Temperaturbereich</b>	-40° Celsius bis +80° Celsius
<b>Schutzklasse</b>	IP20
<b>Stoßfestigkeitsgrad</b>	IK07

### Einsatzbereiche

- Als AP (Abschlusspunkt) in Ein-/ und Mehrfamilienhäusern
- TA (Teilnehmeranschlussdose) in Ein-/ und Mehrfamilienhäusern
- Als Übergabepunkt im Geschäftskundenbereich
- Als Umsetzungspunkt von Außen- auf Inhouse-Kabel
- Auf Unterputzdosen oder Aufputz

## Vorteile

Einbauplatz für 3 Kupplungen

Mikrorohraufnahme Ø5 /Ø 7 /Ø10mm

Führungselemente zur Einhaltung von Biegeradien (R30mm)

## Lieferumfang

- 1 Stk. 2LINE Athene BOX
- 1 Stk. Spleißschutzhalter 12x Crimp oder 6x Schrumpf
- 1 Stk. Kabeleinführungstülle mit Membran (max.Ø7mm)
- 1 Stk. Kabelbinder
- 2 Stk. Schrauben zur Befestigung des Aramidgarns
- 1 Stk. Schließschraube Torx
- 1 Stk. Montageanleitung
- 1 Set Wandbefestigung (Universaldübel und Schrauben)
- Beigelegte Kupplungen und Pigtails (gelb)  
nach Kundenwunsch

## Optionales Zubehör

- Kupplungen und Pigtails (gelb)