

Spleiß-/Patch Module

2LINE SPM HD

Die 2LINE Spleiß-/Patch Module sind kompakte Anschluss- und Abschlusslösungen für die passiven Glasfaser-Netzwerkkomponenten wie den 2LINE ODF oder den 2LINE MFG.



Mit ihrer hohen Portkapazität in den gängigen Steckertypen und Faserqualitäten können übersichtliche und leicht zu bedienende Systeme realisiert werden. Ausgeliefert werden die Module komplett vorkonfektioniert, für kurze Montage- bzw. Spleißzeiten vor Ort.

Technische Daten

Größe HxBxT [mm]	Breite 350 mm; Tiefe 280 mm Höhen: 1HE 44 mm; 2HE 88 mm; 3HE 132 mm
Gewicht	ca. 11kg / 3HE-Modul
Material	Stahlblech, verzinkt und pulverbeschichtet, Kunststoff
Farbe	RAL 7035
Schutzklasse	Kunststoffteile LSZH, flammwidrig UL94 V-0, UV-stabil

HE	Schubladen	Ports	Best.-Bez.
1HE	3 Schubladen	72 Ports LC	2LINE SPM 1HE HD
2HE	6 Schubladen	144 Ports LC	2LINE SPM 2HE HD
3HE	9 Schubladen	216 Ports LC	2LINE SPM 3HE HD

Einsatzbereiche

- 2LINE ODF
- 2LINE MFG

Vorteile

Mit Pigtails, Kupplungen und Schutzröhrchen vorkonfektionierte, schwenkbare Spleiß-/Patch Module

Hohe Packungsdichte der Module (3HE mit 216 LC-Ports)

Patchkabel und Pigtail-Fasern werden unter optimaler Einhaltung der Mindestbiegeradien geführt

Lieferumfang

- 1 Stk. 2LINE SPM HD
- Vorkonfektioniert mit Kupplungen und Pigtails
- Verfügbare Pigtails mit LC-Steckern
- Fasern der Pigtails wahlweise G.652 oder G.657
- Inklusive Befestigungsmaterial
- 2LINE SPM Multitool (in oberster Schublade)
- 2LINE Miniflex weiß/schwarz

Optionales Zubehör

- 2LINE SPM Multitool
- 2LINE Miniflex weiß/schwarz